

Действителен с 11.02.2019г.

ПРАЙС

ООО «АльянсАвто» предлагает гидроманипуляторы производства Великолукского машзавода ВЕЛМАШ

Наименование параметра	Технические характеристики манипуляторов		
	VC8L74 лесовозный	VM10L74 лесовозный	VM10L74M ломовозный
Момент грузовой, тм, не менее	8,0	10,0	10,0
Угол поворота в горизонтальной плоскости, градус, не менее	420 ± 10	425 ± 10	425 ± 10
Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (кгм), не менее	17 (1734)	24 (2448)	24 (2448)
Количество секций удлинителей, шт.	1	1	1
Масса конструктивная в базовой комплектации (без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов), кг, не более	1580	1820	1820
Наибольший вылет, м, не менее	7,4	7,4	7,4
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг, не менее	1080	1350	1350
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота	5080 2500 2450	5080 2550 2450	5080 2550 2450
Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар: - управления работы стреловым оборудованием; - управления работы аутригерами	230±0.5 125±0.5	230±0.5 125±0.5	230±0.5 125±0,5
Рекомендуемый объем маслобака, л, не менее	180	200	200
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более	56	80	80
Цена без монтажа	1 265 000	1 458 000	1 573 000
Цена насоса с фланцем и монтажным комплектом (российского производства)	55 000	55 000	50 000
Цена монтажа на шасси	50 000	50 000	50 000
Гидравлические аутригеры	50 000	50 000	50 000

Условия оплаты: Аванс в размере 30% от общей стоимости гидроманипулятора и расчет в размере 70% после получения уведомления о готовности гидроманипулятора к отгрузке.

Срок поставки: до 30 календарных дней с момента получения предоплаты.

Гарантийные обязательства: Срок гарантии на гидроманипулятор составляет 18 (восемнадцать) месяцев или 1500 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее.

На гидроманипуляторы VPL

Наименование параметра	Технические характеристики манипуляторов			
	VPL 100-76L лесовозный	VPL 100-76P ломовозный	VPL 100-86L лесовозный	VPL 70-76L лесовозный
Момент грузовой, тм, не менее	10,0	10,0	10,0	7,0
Угол поворота в горизонтальной плоскости, градус, не менее	410 ± 10	410 ± 10	410 ± 10	410 ± 10
Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (кгм), не менее	20 (2040)	20 (2040)	20 (2040)	20 (2040)
Количество секций удлинителей, шт.	1	1	2	1
Масса конструктивная в базовой комплектации (без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов), кг, не более	2150±50	2150 ± 50	2300±50	2050±50
Наибольший вылет, м, не менее	7,6	7,6	8,6	7,6
Грузоподъёмность (без грейфера) на максимальном вылете, кг, не менее	1340	1340	1150	940
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:				
- длина	5080 ± 50	5080 ± 50	5080 ± 50	5080 ± 50 2500 ± 50
- ширина	2500 ± 50	2500 ± 50	2430 ± 50	
- высота	2500 ± 50	2500 ± 50	2500 ± 50	
Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар:				
- управления работы стреловым оборудованием;	230±0.5	230±0.5	230±0.5	175±0.5
- управления работы аутригерами	135±0.5	135±0.5	135±0,5	110±0,5
Рекомендуемый объём маслабака, л, не менее	150	150	150	120
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более	80	80	80	56
Цена без монтажа	1 320 000	1 430 000	1 380 000	1 300 000
Цена насоса с фланцем и монтажным комплектом (русского производства)	55 000	55 000	55 000	50 000
Цена монтажа на шасси	50 000	50 000	50 000	50 000
Гидравлические аутригеры	65 000	65 000	65 000	65 000

С уважением,

Менеджер отдела продаж

Эдуард Михалев

☎ 8 (3513) 54-31-31

📞 8 (919) 301-49-35

✉ 74avto@mail.ru